

Камера жекооренног

требования по электропитанию

Моделирование Солнца и

атмосферных воздействий

Лабориты и масса
Получены по формуле № 106 в соответствии с требованиями отраслевых спецификаций.

Допустимая нагрузка на пол, кг	65
Площадь облучения, Ш x Г, мм	280x200
Конструктивные особенности	
Ксеноновая лампа с воздушным	1500
Диапазон излучения: от 25 до 80 Вт/м2 на	×
диапазон температур, 100-1400°С	×
Диапазон яркости до 90 усл.	×
температуры	×
Двухсторонний интерфейс RS 232 для	×
свободного программирования, до 15	×
каналов	×
Контроль и отображение относительной	×
влажности	×
Диапазон относительной влажности от 30	×
до 90%	
Дополнительное оборудование	
Стандартный боросиликатный УФ-фильтр	×
для имитации воздействия на открытом	×
воздухе	×
Поттеновое известковое стекло для	×
имитации воздействия на открытом воздухе	×
Поттеновое известковое стекло для	×
имитации воздействия в помещении	×
Система затененного изображения для	×
имитации отраженного излучения	×
Радиометр и термометр с датчиками	×
помощью визуального излучения с	×
датчик 295-400 нм (широкополосный)	×
помощью инфракрасного излучения	×
датчик 340 нм (узкополосный)	×
красным отражающим покрытием	×
датчик 420 нм (узкополосный)	×
Датчик освещенности до 2 Млюкс	×
Датчик BST	×