

Система управления

Имя: not found, url: unknown

Молжаская ул. д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

Виброаппарат ВАС-301

Габариты, мм	390 × 274 × 54
Масса, кг	2,3
Напряжение питания, В	110 ÷ 245
Диапазон рабочих температур, °C	+5 ÷ +50
Аналоговые каналы	1 ÷ 32 канала, BNC-коннекторы
Частотный диапазон, Гц	0,1 ÷ 35000
Тип датчиков	ИСР, ПДС, зарядовые, датчики перемещения
Фильтрация	Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ- и ФВЧ-фильтры
Диапазон напряжения, В	120
Динамический диапазон, дБ, не менее	20
Уровень шума, мкВ, не более	-100
Переходное затухание между каналами, дБ,	
Выходы	
Аналоговый канал	1 ÷ 8 каналов управления, до 8 каналов
Разрядность, бит	20bit
Частотный диапазон, Гц	0,1 ÷ 35000
Относительная погрешность установки	5 × 10 ⁻⁵
Фильтрация	Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ- и ФВЧ-фильтры
Диапазон напряжения, В	120
Динамический диапазон, дБ, не менее	