ООО «Остек-Тест»
Московская обл., г. Зеленоград, Москва, Россия, 124460
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7735148820, КПП 773501001, ОГРН 5147746189025,
ОКПО 17184180, ОКВЭД 74.30.2, ОКАТО 45286585000

Сушильный шкаф серии РН(Н)

Сушильные шкафы (промышленные печи) серии РН(Н) предназначены для воспроизведения температуры при проведении технологических работ и испытаний приборов, материалов и изделий в воздушной среде.

Описание

Назначение

Принцип работы

Конструкция

Технические характеристики

Модель	РН101	РН201	РН301	РН401	РНН10	РНН20	РНН30	РНН40
Диапазон температур, °С	от (tокр. +20) до +200 °С				от (tокр. +20) до +300 °С			
Количество программ, шт.	1				1			
Количество шагов в каждой программе, шт.	1000				1000			
Дискретность задания и индикации температуры, °С	0,1				0,1			
Точность поддержания температуры, °С	±0,3 °С при t= +100 °С ±0,4 °С при t= +200 °С		±0,4 °С при t= +100 °С ±0,6 °С при t= +200 °С		±0,3 °С при t= +100 °С ±0,4 °С при t= +200 °С ±0,6 °С при t= +300 °С		±0,4 °С при t= +100 °С ±0,6 °С при t= +200 °С ±0,8 °С при t= +300 °С	
Время нагрева от tокр до +200 °С, мин.	около 40		около 60		около 60		около 70	
Объем рабочей камеры, л	91	216	512	1000	91	216	512	1000
Внешние размеры Ш × В × Г, мм	450 × 1040 × 450	600 × 1190 × 600	800 × 1500 × 800	1000 × 1730 × 1000	450 × 1040 × 450	600 × 1190 × 600	800 × 1500 × 800	1000 × 1730 × 1000
Внутренние размеры Ш × В × Г, мм	450 × 635 × 450	600 × 785 × 600	800 × 1065 × 800	1000 × 1275 × 1000	450 × 635 × 450	600 × 785 × 600	800 × 1065 × 800	1000 × 1480 × 1000
Материал изоляции	стекловата							
Материал наружного покрытия	двусторонний оцинкованный стальной лист с напыленной пластизолем							
Материал камеры	лист нержавеющей стали							
Напряжение питания	однофазное 220 В 50 Гц		трехфазное 380 В 50 Гц		однофазное 220 В 50 Гц		трехфазное 380 В 50 Гц	
Тип управления	программирование режимов							