



**ООО «Остек-Тест»**

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

ИНН 7731481020, КПП 773101001, ОГРН 5147746189025,

ОКПО 17184180

# Термостримеры Eco Cool (Mechanical Devices, Израиль)



## Описание

ООО «Остек-Тест» представляет оборудование для испытаний ЭКБ — мобильные температурные системы (термостримеры) серии Eco Cool.

Принцип работы систем заключается в подаче горячего или холодного потока воздуха на испытуемый образец. Благодаря высокому значению потока воздуха термостример может

быстро изменять заданную температуру и локализовать ее внутри адаптера.

### Особенности оборудования:

- компактный отдельностоящий блок;
- короткий период времени термостабилизации;
- нет необходимости подключать чиллер или компрессор, установка автономна и готова к работе;
- программируемый интерфейс управления, доступные драйверы подключения: LABVIEW, MATLAB, VB, C++, C#, Python;
- максимальный размер оснастки до 100 мм.

### **Технические характеристики**

Диапазон температур, °С	-30...+200
Амплитуда колебаний температуры, °С	±0,5
Скорость перехода, °С/мин	75
Размеры контроллера, Ш × В × Г, мм	495×450×310
Масса контроллера, кг	40
Размеры термочаши, Ш × В × Г, мм	73 × 73 × 40
Масса термочаши, кг	1,5
Длина шланга от термочаши до контроллера, м	2
Порт связи	RJ 45
Диагональ дисплея, ”	7
Требования по сжатому воздуху	0,2359 л/с; 6,21 бар