

Image not found or type unknown



ООО «Остек-Тест»

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7731481020, КПП 773101001, ОГРН 5147746189025,
ОКПО 17184180

Термоэтримеры Max TC (Mechanical Devices, Израиль)



Описание

ООО «Остек-Тест» представляет оборудование для испытаний ЭКБ — мобильные температурные системы (термоэтримеры) серии Max TC.

Принцип работы систем заключается в подаче горячего или холодного потока воздуха на испытуемый образец. Благодаря высокому значению потока воздуха термоэтример может

быстро изменять заданную температуру и локализовать ее внутри адаптера.

Особенности оборудования:

- компактный отдельностоящий блок;
- короткий период времени термостабилизации;
- нет необходимости подключать чиллер или компрессор, установка автономна и готова к работе;
- программируемый интерфейс управления, доступные драйверы подключения: LABVIEW, MATLAB, VB, C++, C#, Python;
- максимальный размер оснастки до 100 мм.

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Диапазон температур, °C | -70...+175/200 |
| Амплитуда колебаний температуры, °C | ±0,5 |
| Скорость перехода, °C/мин | 75 |
| Размеры контроллера, Ш × В × Г, мм | 300×226×432 |
| Масса контроллера, кг | 55 |
| Размеры термочаши, Ш × В × Г, мм | 73 × 73 × 40 |
| Масса термочаши, кг | 1,5 |
| Длина шланга от термочаши до контроллера, м | 2 |
| Порт связи | RJ 45 |
| Диагональ дисплея, '' | 7 |
| Требования по сжатому воздуху | 0,2359 л/с; 6,21 бар |

